

ADAPTERY JEDNOMODOWE

2770-1 = Adapter SC simplex (2769-1) + adapter SM SC/UPC (2714)

Cechy i korzyści:


- Adapter światłowodowy SM SC/UPC w adapterze Keystone.
- Adapter światłowodowy przeznaczony do połączeń dwóch pojedynczych (simplex) patchcordów jednomodowych (SM) ze złączami SC/PC.
- Adapter światłowodowy posiada flansze z otworami do montażu w panelu za pomocą śrub lub zatrzasków oraz zawiera 2 zatycki przeciwkurzowe.



2770-1

Parametry fizyczne i techniczne:

Symbol produktu	2770-1
Typ adaptera światłowodowego	Simplex
Typ złącza światłowodowego	SC/UPC
Tłumienność	≤ 0,20 dB
Straty odbiciowe	≥ 50 dB
Powtarzalność	≤ 0,2 dB
Wytrzymałość na rozciąganie	>10 kg
Temperatura pracy	-40 ÷ 80°C
Odporność na wibracje	10~55 Hz (2 h)
Wytrzymałość na uderzenie	upadek z 1,5 m, 8 razy
Montaż w standardzie Keystone	zatrzaskowy (snap-in) w standardzie Keystone w gniazdach, puszkach abonenckich, obudowach itp.



2714

2769-1